

## PREMIUM Anti-Spatter for metal welding

## น้ำยาป้องกันสะเก็ด

สามารถป้องกันสะเก็ดที่เกิดขึ้นจากการเชื่อม Mig และ เชื่อมไฟฟ้า โดยใช้ได้กับโลหะประเภท เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม และยังรวมถึงอุปกรณ์หัวเชื่อม CO2 อาทิเช่น Nozzel ,Contact tip เพื่อยืดอายุการใช้ของอุปกรณ์เหล่านี้ให้นานขึ้น



### คุณสมบัติเฉพาะ

- ไม่มีกลิ่น
- ไม่ติดไฟ
- ทาสีติดเพราะไม่มีส่วนผสมของซิลิโคน
- ทำความสะอาดง่าย และลดงานขัด เจียร
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม
- คุ่มค่า
- เหมาะกับโลหะทุกชนิด

### วิธีใช้งาน

1. ฉีดด้วยพริกชี้ฟ้าฉีดพ่น หรือทาน้ำยาป้องกันสะเก็ดลงบนพื้นผิวชิ้นงาน บริเวณผิวชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้สะเก็ดเชื่อมกระเด็นไปเกาะ ก่อนการเชื่อม
  2. หลังจากทำการเชื่อมเสร็จแล้ว สามารถใช้ไม้กวาดแข็ง แปรง หรือลมเป่า ให้สะเก็ดที่เกาะ หลุดได้โดยง่ายดาย
- น้ำยา Thermal weld anti-spatter จะสามารถเคลือบผิวชิ้นงานได้นาน 2-3 ชม.แล้วสลายไป

ข้อควรระวัง : หลีกเลี่ยงการสัมผัส เข้าดวงตา แ่นำให้ใส่แว่นตาป้องกัน

ใช้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดี หลีกเลี่ยงการสูดดม

กรดสัมผัส หรือเข้าดวง ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด



ขนาดบรรจุ :  
แกลลอนละ 5 ลิตร

บริษัท สยามพาร์ตโปรดักส์ จำกัด 34 ถนนพฤษภาคม แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Tel: 0 2423 9229 Fax: 0 2432 4555-7 Line: @siampart  
Email: siampart@siampaer.com www.siampart.com